RISO MH9350

Dvoubarevný digitální rozmnožovací stroj A3



150 listů/min
max. rychlost

2 barvy
v 1 průchodu

A3
formát tisku

600×600 dpi
rozlišení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technologie tisku	digitální rozmnožovací stroj (risograf) – digitální tvorba matrice, plně automatický tisk
Počet barev	2 barvy v jednom průchodu (2 tiskové válce); 1 barva s válcem 1 nebo 2
Předloha	kniha (max. 10 kg) nebo volný list; max. plocha skenování 297 × 432 mm
Rozlišení skenování / tisku	sken 600 × 600 dpi; tisk 600 × 600 dpi
Doba tvorby matrice	cca 57 s (2 barvy); cca 24 s (1 barva, válec 1); rychlý režim cca 53 / 22 s
Rychlost tisku	6 stupňů: 60, 80, 100, 110, 120 a 150 str./min
Formát papíru	2 barvy 100 × 246 až 320 × 432 mm; 1 barva (válec 1) 100 × 148 až 320 × 432 mm
Gramáž papíru	46–210 g/m²
Max. tisková plocha	291 × 413 mm
Kapacita vstupu / výstupu	1 000 / 1 000 listů (výška stohu 110 mm)
Zvětšení / zmenšení	zoom 50–200 %; pevné poměry 163/141/122/116 % a 87/82/71/61 %
Ovládání	barevný dotykový panel
Inkoust	automatický přívod, kartuše 1 000 ml
Matrice	automatické podávání/odhoz; cca 220 matric na roli (A3)
Napájení	AC 220–240 V, 3,0 A, 50–60 Hz (verze E)
Příkon	max. 580 W (230 V); připraven max. 50 W; spánek max. 5 W (nízký 0,5 W); vypnuto max. 0,5 W
Rozměry (Š × H × V)	v provozu 1 625 × 735 × 1 115 mm; uloženo 1 005 × 735 × 1 115 mm
Hmotnost	cca 164 kg

Volitelné příslušenství: Automatický podavač předloh (AF-VII / AF-VI:II / DX-1), Job Separator, podavač kartonu, IC Card Kit, ovladač pro Mac
Spotřební materiál: Inkoust RISO 1 000 ml (standardní i speciální barvy), matrice v roli

Zdroj: brožura MH9350 (DE/EN) – RISO (Deutschland) GmbH. Rychlosti tisku platí pro běžný papír 85 g/m² a standardní hustotu. Změna technických údajů vyhrazena.