RISO SF9350 EII

Digitální rozmnožovací stroj A3 – jednobarevný



150 str./min
max. rychlost

A3
formát tisku

600×600 dpi
rozlišení tisku

1 000 listů
vstup / výstup

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technologie tisku	digitální rozmnožovací stroj (risograf) – digitální tvorba matrice, plně automatický tisk
Počet barev	1 barva na průchod (barva měněna výměnou tiskového válce)
Předloha	kniha nebo volný list; max. plocha skenování 297 × 432 mm
Rozlišení skenování / tisku	sken 600 × 600 dpi; tisk 600 × 600 dpi (rychlý režim 600 × 400 dpi)
Doba tvorby matrice	cca 16 s (A4 na šířku), cca 20 s (A4 na výšku); rychlý režim cca 14 / 18 s
Rychlost tisku	6 stupňů: 60, 80, 100, 120, 130 a 150 str./min
Formát papíru	100 × 148 mm až 310 × 432 mm (se širokým odkl. stolem až 310 × 555 mm)
Gramáž papíru	46–210 g/m²
Max. tisková plocha	291 × 413 mm
Kapacita vstupu / výstupu	1 000 / 1 000 listů (výška stohu 110 mm, 64–80 g/m²)
Zvětšení / zmenšení	zoom 50–200 %; pevné poměry
Ovládání	barevný dotykový panel
Rozhraní	USB 2.0; Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
Inkoust	automatický přívod, kartuše 1 000 ml; inkoust na bázi rýžových otrub
Matrice	automatické podávání/odhoz; cca 220 matric na roli (A3); kapacita odhozu cca 100 matric
Napájení	AC 100–240 V, 50–60 Hz, 3,4–1,6 A
Příkon	max. 300 W; připraven max. 20 W; spánek max. 5 W; vypnuto max. 0,5 W (s příslušenstvím max. 315 W)
Rozměry (Š × H × V)	v provozu 1 415 × 670 × 1 065 mm (vč. stolku); uloženo 780 × 670 × 1 065 mm
Hmotnost	102 kg (bez stolku a spotřebního materiálu)

Volitelné příslušenství: Barevný válec (F Type), automatický podavač předloh AF, Job Separator, široký odkladací stůl, podavač kartonu (100–400 g/m²), podavač obálek, IC Card Kit, RISO Network Kit S10, ovladač pro Mac, stolek RISO Stand D / N
Spotřební materiál: Inkoust RISO 1 000 ml (21 standardních a 50 speciálních barev), matrice v roli

Zdroj: datový list SF9350 EII – RISO (Deutschland) GmbH. Rychlosti tisku platí pro běžný papír 85 g/m² a standardní hustotu. Změna technických údajů vyhrazena.